



**SALDATRICE SEMIAUTOMATICA PER BORCHIE
SEMI-AUTOMATIC WELDING MACHINE FOR EARS
SOUDEUSE SEMI-AUTOMATIQUE POUR CABOCHONS
*TIPO / TYPE PEW/25M***

LA SALDATRICE TIPO PEW/25M E' UNA MACCHINA SEMIAUTOMATICA COSTRUITA PER LA SALDATURA SIMULTANEA DI DUE BORCHIE SU CONTENITORI METALLICI CON CAPACITA' DA 5 A 30 LITRI ANCHE VERNICIATI INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE. LE BORCHIE SONO ALIMENTATE AUTOMATICAMENTE TRAMITE DUE VIBRATORI; L'OPERATORE INSERISCE MANUALMENTE IL CONTENITORE IN POSIZIONE DI SALDATURA E DA' INIZIO AL CICLO DI SALDATURA PREMENDO CONTEMPORANEAMENTE DUE PULSANTI.

LA SALDATRICE E' PREDISPOSTA PER LA SALDATURA DI UN SOLO TIPO DI BORCHIA.
MACCHINA A NORME CEE.

OPTIONAL:

SU RICHIESTA, LA SALDATRICE PUO' ESSERE ATTREZZATA CON UN "ELETTRODO SENSIBILE" CHE PERMETTE ALLA MACCHINA DI NON SALDARE IN MANCANZA DELLA BORCHIA NELL'ELETTRODO, EVITANDO IN QUESTO MODO DI DANNEGGIARE IL CONTENITORE.

THE WELDER TYPE PEW/25M IS AN SEMI-AUTOMATIC MACHINE DESIGNED FOR THE SIMULTANEOUS WELDING OF TWO EARS ON METALLIC CONTAINERS WITH A CAPACITY FROM 5 TO 30 LITRES ALSO INTERNALLY AND EXTERNALLY COATED.

EARS ARE AUTOMATICALLY FED THROUGH VIBRATORS; BY HAND, THE OPERATOR HAS TO PUT THE CONTAINER INTO WELDING POSITION AND STARTS THE WELDING CYCLE BY PUSHING SIMULTANEOUSLY TWO PUSH-BUTTONS.

THE WELDER IS ADAPTED FOR WELDING ONLY ONE TYPE OF EAR.

MACHINE AS PER EEC REGULATIONS.

OPTIONAL:

ON REQUEST, THE WELDER CAN BE EQUIPPED WITH A "SENSITIVE" ELECTRODE WHICH PREVENTS THE MACHINE FROM WELDING IN THE ABSENCE OF AN EAR INTO THE ELECTRODE, THUS AVOIDING DAMAGE TO THE CONTAINER.

LA SOUDEUSE TYPE PEW/25M EST UNE MACHINE SEMI-AUTOMATIQUE CONSTRuite POUR LA SOUDURE SIMULTANÉE DE DEUX CABOCHONS SUR EMBALLAGES METALLIQUES DE LA CAPACITÉ DE 5 À 30 LITRES MÊME VERNISSÉS À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR.

LES CABOCHONS SONT ALIMENTÉS AUTOMATIQUEMENT PAR VIBRATEURS;

LA MACHINE EST PREDISPOSÉE POUR LA SOUDURE D'UN SEUL TYPE DE CABOCHON.

MACHINE À NORMES CEE.

OPTION:

SUR DEMANDE, LA SOUDEUSE PEUT ÊTRE ÉQUIPÉE AVEC UNE ÉLECTRODE "SENSIBLE" QUI PERMET À LA MACHINE DE NE PAS SOUDER EN L'ABSENCE DU CABOCHON DANS L'ÉLECTRODE, EN ÉVITANT AINSI D'ABIMER L'EMBALLAGE.

DATI GENERALI

GENERAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES GENERALES

POTENZA MAX. DI LAVORO MAX. OPERATING POWER / PUISSANCE MAX. DE TRAVAIL	KVA	76
FORZA SUGLI ELETTRODI A 5 ATM. FORCE ON THE ELECTRODES AT 5 ATM. / FORCE SUR LES ELECTRODES À 5 ATM.	N	1800
PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO MAX. OPERATING PRESSURE / PRESSION MAX. DE MARCHÉ	ATM	5,5
CONSUMO ARIA PER CICLO COMPLETO AIR CONSUMPTION FOR CYCLE / CONSOMMATION D'AIR PAR COMPLET	LT	16
TEMPERATURA MAX. GRUPPO S.C.R. MAX. TEMPERATURE OF SCR UNIT / TEMPERATURE MAX. DU GROUPE SCR	C°	40
DISTANZA MAX. DAL BORDO ALLA BORCHIA (CONTENITORE SENZA ANELLO SUP.) MAX. DISTANCE FROM EDGE TO EAR (CONTAINER WITHOUT UPPER RING) DISTANCE MAX. DU BORD AU CABOCHON (EMBALLAGE SANS BAGUE SUP.)	mm.	80
DIAMETRO MAX. / MIN. CONTENITORE MAX./MIN. CONTAINER DIAMETER / DIAMETRE MAX./MIN. EMBALLAGE	mm.	310 / 145
ALTEZZA MAX. CONTENITORE MAX. CONTAINER HEIGHT / HAUTEUR MAX. EMBALLAGE	mm.	550
PRODUZIONE ORARIA APPROX. HOURLY OUTPUT */ PRODUCTION HORAIRE APPROX.* *IT DEPENDS TO THE OPERATOR	PZ. / PCS.	1200-1500 ~